

Příloha č. 1 : Specifikace zařízení

Předmět zakázky: Ochranné mobilní deflektory/odražeče výtokových plynů

Celkové množství: 50 ks dle následujícího:

Standardní (rovný) modul: 48 ks

Rohový modul A – 1 ks

Rohový modul B – 1 ks

Název požadovaného produktu: Mobilní odražeče výfukových plynů

Ochranné mobilní odražeče (deflektory) výtokových plynů chrání lidi, zařízení a objekty na letišti nebo kolem letiště spolehlivým odklonem proudu výtokových plynů z motorů proudových letadel a jejich zpomalením.

Ochranné ploty musí odolávat min. rychlosti/výbuchu plynů 40 m/s (144 km/hod) a tlaku větru 60kg/m².

Specifikace provedení:

Betonový základ, odolná konstrukce, stabilita, dobrá skladovatelnost, lehká manipulace, životnost min.25 let.

Ochranný plot z konstrukčních ocelí, nerezových a žáruvzdorných ocelí, galvanicky pozinkované. Nátěr na všech lamelách.

Výška: 2500 mm vč. betonového soklu

Šířka : 2000 – 2500 mm

Hmotnost: max. 3000 kg

Vzorové obrázky (viz níže):





Standardní odražeč:



Rohový odražeč A, B:

Typ "A"



Typ "B"

